



renfort
pouce index



MIIEU SEC



GRIP EN MIIEU
GRAS / HUILEUX



EN388



4X42 C



Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	4
Perforation	2
Coupure ISO 13997	C
Impact	X

Protection coupure

DESCRIPTION

- Gant tricoté fibre Dytec, jauge 18, 200 deniers
- Enduction mousse nitrile HCT, renfort nitrile pouce/index
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Gris / Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Finesse extrême
- Sans fibre de verre, sans fibre d'inox pour une innocuité préservée
- Renfort de protection pouce/index en nitrile. Sécurité et résistance renforcée
- Label Oetotex

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant

UTILISATION

- Manipulation de petites pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel par paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

