



ETANCHEITE EN MILIEU
GRAS / HUILEUX

MANUTENTION FINE

DESCRIPTION

- Gant tricoté polyester, jauge 13
- Enduction nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Noir/Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Fin et léger
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Respirabilité
- Idéal pour les environnements salissants

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	3
Coupure	1
Déchirure	1
Perforation	1
Coupure ISO 13997	X
Impact	X